


## Коммерческое предложение от 09.04.2025

Наименование товара: Сплит-система Toshiba RAS-18J2KVSG-EE/RAS-18J2AVSG-EE SHORAI EDGE

Ссылка на товар: [https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/\\_toshiba\\_ras\\_18j2kvsg\\_ee\\_ras\\_18j2avsg\\_ee](https://prom-katalog.ru/catalog/split-sistemy/_toshiba_ras_18j2kvsg_ee_ras_18j2avsg_ee)



### Описание

Сплит-система Toshiba Shorai Edge имеет блок новой конфигурацией вида с элементами индикации. Система чрезвычайно экономична и отлично вписывается в небольшие комнаты, доставляя пользователю максимум комфорта, так как не только обеспечивается желаемая температура, но и чистый, здоровый воздух, что ни мало важно.

### **Особенности и преимущества Toshiba RAS-18J2KVSG-EE/RAS-18J2AVSG-EE SHORAI EDGE:**

- Высокоэффективная работа – Класс A+++
- Уровень шума внутреннего блока от 19 дБ(А) / наружного от 37 дБ(А)
- Премиальный матовый внутренний блок в традиционном японском стиле
- Программирование до 4х сценариев в день, 7 дней в неделю
- Работа на охлаждение/обогрев до -15 °С
- Объемное воздухораспределение
- Специальная форма жалюзи HADA
- Функция принудительной разморозки внешнего блока

- Полностью огнестойкие компоненты внутреннего и внешнего блоков
- Защита от перепадов напряжения в сети (+-20% диапазон перепада напряжения)
- Система молниезащиты

Система очистки воздуха Toshiba Indoor Air Quality:

- Плазменный ионизатор создает отрицательно заряженные ионы
- Toshiba Ultra Pure filter нейтрализует 99,9% бактерий
- покрытие Magic coil предотвращает прилипание пыли и прочих загрязнений к пластинам теплообменника
- Plasma Ionizer

## Характеристики

Страна бренда	Япония
Производитель	Таиланд
Компрессор	Инвертор
Площадь, м2	50
Режим работы	Холод/тепло
Охлаждение, кВт	5,0
Обогрев, кВт	6,0
Потребление при охлаждении, кВт	1,42
Потребление при обогреве, кВт	1,59
Охлаждающая способность, тыс. BTU	18
Диапазон t на охлаждение, С	-15...+46
Диапазон t на обогрев, С	-15...+24
Расход воздуха, м3/ч	990
Хладагент	R32
Мах длина трассы, м	20
Ø газовой трубы, дюйм	1/2
Ø жидкостной трубы, дюйм	1/4
Предварительный фильтр	Есть
Ионизатор воздуха	Да
Самоочистка внут блока	Да
Авторестарт	Да
Самодиагностика	Да
Непрерывное движение заслонок	Да
Теплый пуск	Да
Пульт Д/У	Есть

Ночной режим	Да
Авто режим	Да
Напряжение, В	220 В
Сила тока, А	6,8/7,55
Гарантия	3 года
Код производителя	НС-1342146

---

Информация носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ. Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.