

Описание товара Моноблок среднетемпературный POLAIR MM 111 S GREEN (R290)



Описание

Среднетемпературный моноблок **POLAIR MM 111 S** предназначен для поддержания необходимого температурного режима в холодильных камерах на предприятиях пищевой промышленности, общественного питания и торговли. Корпус изготовлен из оцинкованной стали с полимерным покрытием. Оборудование рассчитано на работу при температуре окружающей среды от 5 °C до 40 °C и относительной влажности не выше 80%.

Здесь вы можете подобрать холодильную машину, задав необходимые параметры.

Комплектация:

- Светодиодный светильник
- Соединитель сетевой
- Выключатель
- Трубка слива воды
- Кронштейн навески
- Метизы

Особенности:

- Электрическая оттайка
- Медно-алюминиевый конденсатор
- Повышенная коррозионная стойкость из-за отсутствия гальванической коррозии, характерной для стыков двух разных металлов в традиционной конструкции теплообменников
- Низкое энергопотребление

Дополнительные характеристики:

- Объем камеры:
 - При температуре камеры +10°C:
 - При внешней температуре 20°C: 10,3 м³
 - При внешней температуре 25°C: 9,5 м³
 - При внешней температуре 30°C: 8,7 м³
 - При внешней температуре 35°C: 7,9 м³
 - При внешней температуре 40°C: 7,0 м³
 - При температуре камеры +5°C:
 - При внешней температуре 20°C: 7,8 м³
 - При внешней температуре 25°C: 7,6 м³
 - При внешней температуре 30°C: 7,0 м³
 - При внешней температуре 35°C: 6,4 м³
 - При внешней температуре 40°C: 5,8 м³
 - При температуре камеры +0°C:
 - При внешней температуре 20°C: 6,4 м³
 - При внешней температуре 25°C: 6,2 м³
 - При внешней температуре 30°C: 5,7 м³
 - При внешней температуре 35°C: 5,2 м³
 - При внешней температуре 40°C: 4,6 м³
 - При температуре камеры -5°C:
 - При внешней температуре 20°C: 5,0 м³
 - При внешней температуре 25°C: 4,9 м³
 - При внешней температуре 30°C: 4,4 м³
 - При внешней температуре 35°C: 4,1 м³
 - При внешней температуре 40°C: 3,6 м³
- Конденсатор:
 - Шаг ребер: 3,2 мм
 - Поверхность: 6,25 м²
 - Количество вентиляторов: 1
 - Мощность вентилятора: 0,018 кВт / 1300 об/мин.
 - Диаметр крыльчатки: 254 мм
 - Производительность: 600 м³/час
- Воздухоохладитель:
 - Шаг ребер: 3,6 мм
 - Поверхность: 4,63 м²
 - Количество вентиляторов: 1
 - Мощность вентилятора: 0,018 кВт / 2600 об/мин.
 - Диаметр крыльчатки: 200 мм
 - Производительность: 600 м³/час
- Дальность струи воздуха: 4 м

- Электрокабель:
 - Внешний силовой: 2х 1,5 + 1х 1,5
 - Соединение датчиков: 3х 0,75
- Освещение камеры: 2х 0,75
- Количество хладагента: 0,575 кг
- Объем упаковки: 0,51 м³

Опции (заказываются отдельно):

- «Зимний комплект» для эксплуатации при температуре окружающей среды до -10 °С
- Дистанционный пульт управления (для размещения панели управления на некотором расстоянии от моноблока)

Характеристики

Напряжение	220 В
Ширина	490 мм
Глубина	807 мм
Высота	704 мм
Вес (без упаковки)	58 кг
Вес (с упаковкой)	81 кг
Страна производства	Россия
Тип	среднетемпературный
Температурный режим	от -5 до 10 °С
Ширина (в упаковке)	910 мм
Глубина (в упаковке)	580 мм
Высота (в упаковке)	930 мм
Тип установки	врезной
Потребляемая мощность	0.63 кВт
Объем камеры	от 3.6 до 10.3 м ³
Холодопроизводительность	1100 Вт
Хладагент	R290
Старая цена	78095
Бренд	POLAIR
Видео	https://vk.com/video_ext.php?oid=-177656185&id=456239195&hd=2&autoplay=0

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.