

Описание товара Источник бесперебойного питания Бастион Скат-V.12DC-24 исп. 5000



Описание

Особенности Бастион Скат-V.12DC-24 исп. 5000:

- заряд АКБ от питающей сети, напряжением 220 В, 50 Гц напряжением заряда АКБ (режим «ОСНОВНОЙ») и током заряда
- температурная компенсация напряжения заряда АКБ при наличии питающей сети
- питание нагрузки (две выходных клеммных колодки) стабилизированным напряжением постоянного тока при наличии напряжения в электрической сети и суммарным током потребления по трем выходам, включая ток заряда АКБ, не более 24 А
- автоматический переход в режим резервного питания нагрузок от внешней АКБ постоянным напряжением и суммарным током потребления по двум выходам не более 24 А, при снижении напряжения электрической сети ниже значения или при отключении электрической сети
- электронная защита от перегрева — источник отключит нагрузку при превышении значения температуры
- защита источника и нагрузки от неправильного подключения (переплюсовки) клемм внешней АКБ
- защита от короткого замыкания клемм внешней АКБ
- контроль наличия внешней АКБ
- защита АКБ от глубокого разряда в режиме «РЕЗЕРВ» путем отключения нагрузки от АКБ при снижении напряжения на клеммах АКБ до уровня
- защита от аварийного повышения выходного напряжения путем автоматического отключения выхода
- возможность оперативного включения/отключения нагрузки внешним контактом (тумблером) «ВЫХОД»
- выдача информационных диагностических сообщений (подключение внешних цепей)

индикации) и (или) управление внешними устройствами автоматики посредством пяти выходов типа открытый коллектор

- возможность параллельного подключения нескольких устройств к одной АКБ с целью увеличения тока заряда АКБ при необходимости подключения АКБ большей емкости; с управлением термокомпенсацией от одного ведущего устройства
- защита питающей сети от короткого замыкания в устройстве посредством плавкого предохранителя

Характеристики

Страна бренда	Россия
Страна сборки	Россия
Цвет	белый
Электропитание	220-240/1/50
Вес	8.5 кг
Габаритный размер	460 × 192 × 438 мм
Входное рабочее напряжение, В	170 — 250
Выходная мощность, ВА	500
Выходное рабочее напряжение, В	10 — 13.8
Рабочая частота	— 50 Гц
Степень защиты	IP20
Защита от короткого замыкания	Да
Защита от высоковольтных импульсов	Да
Защита от перегрузки	Да
Способ установки	Настенный
Отображение информации	Светодиодная индикация
Диапазон рабочих температур окружающей среды, °С	0 — 40
Влажность окружающей среды, %	95
Количество выходных разъемов питания	2
Напряжение, В	12
Холодный старт	Да
Емкость батареи, А-час	17-40
Необходимое кол-во АКБ для работы, шт	1-2
Бренд	Бастион

Информация на сайте prom-katalog.ru носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.